

Accuvac

ACCUVAC Basic

Die handfeste Absaugeinheit WM 10700

ACCUVAC Basic bietet beste Voraussetzungen, um Patienten schnell, sicher und effektiv abzusaugen. Alle Funktionen sind ergonomisch gestaltet. Dank der stufenlosen Unterdruckregelung lässt sich die Pumpe individuell jeder Absaugsituation anpassen.

Lieferumfang:

Steckladegerät, kompl. (WM 10750)
Einmal-Sammelbehälter mit Überlauffilter und
Absaugschlauch mit Fingertip (WM 10730)

Mit Mehrweg-Sammelbehälter WM 10709
wie WM 10800, jedoch mit Mehrweg-Sammelbehälter

Technische Daten ACCUVAC Basic

Klasse nach MPG: IIb
Erfüllte Produktnormen: EN ISO10079-1, EN1789
Schutzgrad gegen Wasser: IPX 1
Vers.Nr.: 6515-12-366-6181
Maße: (BxHxT in mm): 385x280x140
Gewicht: 5,4 kg
Temperatur Betrieb: - 18 bis + 40° C
Temperatur Lagerung: - 40 bis + 70° C
Ladespannung: 12 bis 13,8 Volt
Motorleistung: 50 W
Max. Stromaufnahme: 3,5 A
Akku-Typ: Blei, 3,4 Ah
Saugleistung bei 12 v und freiem Flow: > 20 l/min
Max. Unterdruck bei 12 V: 0,8 bar (80 kPa)
Sekretbehälter: Einwegsekretbehälter
Überlaufventil: Mind. 99,8 % bei Partikeln von 2,8 µm
Sekretbehälter-Volumen: Füllgrenze 900 ml
Überlaufsicherung: Überlauffilter
Saugschlauch: Ø 5mm, Länge 1800mm

Zubehör:

1. Zubehörtasche WM 10655 für ACCUVAC
2. Wandhalterung WM 15208 für ACCUVAC, incl. Montagematerial
3. Netz- und Ladegerät WM 2610 für 230 Volt Wechselspannung
(für ACCUVAC, MODUL Capnovol, MEDUMAT Elektronik)
4. 12-V-Verbindungsleitung WM 10650 für ACCUVAC Rescue und Basic
5. Steckladegerät WM 10650 komplett nur für ACCUVAC Basic
6. Bleiakku WM 10747 für ACCUVAC Basic

